



	単色 (3000K)
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.16A
消費電力	16W

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ワイヤ吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にワイヤ取付部品で取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

NEW WAVE LED
AC100~240V

13				6	吊りワイヤー	SB	4	φ1.0	器具 タイプ	LED5.5W×2 Ra90 電球色 (3000K)		
12				5	ワイヤー調整具	SB	4	クロームメッキ				
11				4	電源装置	—	1	100V 50/60Hz	使用 光源			
10				3	フランジ	SPC	1	ホワイトブロンズメッキ				
9	セード	木/樹脂	1	チェリー/乳半	2	固定ネジ	SUS	2	色種	ナチュラルチェリー		
8	灯具	SPC/樹脂	1	LED5.5W×2	1	取付板	SPC	1				
7	コード	ビニール	1	クリア	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号		
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	2.8 kg	127 F-308H	型番	L2FP-03Z8-0H

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

190620