



適合光源（別売）

LED光源	電球形LEDランプ 三菱 LDA8L-G/60/D/S-A
-------	-------------------------------

※電球形LEDランプは製造メーカーによって発光部の位置、光イメージは変化します。また、極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。ご使用にあたっては電球形LEDランプの取扱説明書や注意に従ってください。調光の対応も電球形LEDランプ取扱説明書や注意に従ってください。※周囲温度5~30℃で使用してください。

▲ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。落下のおそれがあります。

13					6	セード	木	1	フオールナット材 クリアー半ツヤ塗装	器具	取付簡易型		
12					5	ローレットネジB	BsBM	2	白色メラミン塗装	タイプ			
11					4	ローレットネジA	BsBM	2	白色メラミン塗装				
10					3	反射板	SPC	1	白色メラミン塗装	適合	E26 電球型LEDランプ（別売） LDA8L 60W形 X 4		
9	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理	2	ソケット	磁器	4	E26	光源			
8	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理	1	本体	SPC	1	白色メラミン塗装	色種			
7	セード	アクリル	1	2.0乳半片面 マットアクリル	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	322L1008	型番	04LK-02K8-40
第三角法		作図	単位	mm	尺度	質量	6.0 kg						

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

170314