



| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|----------|----|--------------|-------------------|
| 1 | ランプ | 1 | ガラス | 60W サロンボール電球 φ125 |
| 2 | ソケット | 1 | 耐熱フェノール (PF) | 三ツ星E26 |
| 3 | アーム | 1 | SPC | 塗装 |
| 4 | 壁付け金具 | 1 | SPC | 塗装 |
| 5 | 平行コード | 1 | ビニルキャブタイヤ | P/N:VFF-0.75 |
| 6 | コードスイッチ | 1 | ABS | 3A 250V |
| 7 | コンセントプラグ | 1 | ユリア | パナソニックWH4021 |

・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

- △2022-5-31 安全に関する注意に追記
- △2020-3-25 器具重量を追記
- △2020-3-11 ランプをサロンボール急へ変更

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用できません。器具落下・破損・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・破損・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下・破損の原因となります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを置こうと火災・感電・破損・器具落下の原因となります。
- ・本器具には、指定する部品をご使用ください。指定外の部品を使用すると火災・感電・破損の原因となります。
- ・電球は壁面から30cm以上離してご使用ください。壁面が電球の熱で変色することがございます。
- ・可動範囲は180度です。壁面に突起物がないことを確認して取り付けてください。突起物に当たり破損の原因となります。

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------|----|----|----|-----------------------------|
| 電圧(V) | 適合ランプ | | | | 名称 | Petite Potence WALL LIGHT |
| 100 | 電球60W サロンボール電球ホワイト | | | | | 品名 |
| 質量(kg) | 消費電力(A) | 製図 | 検図 | 承認 | 日付 | 2019-10-1 2020-3-11 (変更) |
| 1.6kg | 0.6A | 和田 | | | | 有限会社 フレイムス |
| 第三角法 | | 単位 mm | | | | |