



■LED電球の対応

電球の種類によって、発光部の位置・光イメージは変化します。
 極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
 ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

2.アクリルセードの製造上、治具（補助工具）跡が付いている場合があります。

注記) 1.手作り製品のためアクリルセードの外形寸法は一点毎に多少異なります。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

器具タイプ	・電源電圧 100V ・ランプ付
適合光源	E26 LED電球 電球色タイプ LDA8LX1
色種	
カタログ番号	320S7473
型番	60MK-12K0-10

10	ベース	SPC	1	白色塗装
9	座板	アクリル	1	t2.0 乳半色
8	コード	塩化ビニル	1	白色 長さ1.8m
7	中間スイッチ	ユリア	1	白色 300V 3A
6	プラグ	塩化ビニル	1	白色 125V 7A
5	マイクロスイッチ	樹脂	1	125V 0.6A
4	フランジ	SPC	1	白色塗装
3	ソケット	樹脂	1	E26 250V 6A
2	振れ止めプレート	アクリル	1	t3.0 クリア
1	セード	アクリル	1	乳半色

品番	品名	材質	数量	摘要			
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	質量	3.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

241011

200513