



切込寸法

15×29電源用穴  
(ブッシュ付き)

22.8

ø80

ø11取付用ボルト穴

3/8" 取付用ボルト

■別途施工■

M4×10脱落防止用ネジ

45  
(ボルト出し寸法)

77

コードストッパー

21

ø98

2.6

2-0リング

コード長さ  
1300mm

吊高さ  
MAX1100mm

棒端子ø2

注記2：取付ピッチは、器具本体の図面を参照。

注記1：斜め天井への取付はできません。

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ワイヤ吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にワイヤ取付部品で取付けてください。傾斜天井には取付けしないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

7	ワイヤー	SUS	1	ø1.5	器具 タイプ	埋込フランジ(給電付)		
6	コード	VCTF	1	1.25 3芯 白色				
5	端子台	樹脂	1					
4	固定金具	BsBM	1	白色塗装				
3	化粧板	SPC	1	白色塗装	適合 ランプ	WX		
2	ワイヤー固定金具	BsBM	1	—	色種	白色		
1	取付ボックス	SPC	1	防錆塗装	カタログ 番号	Z1136W	型番 60FZ-01K7-ZW	
品番	品名	材質	数量	摘要				
第三角法	作図	YIS	単位	mm	尺度	—	質量	0.4 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

091030