

配光特性

図番 MR140401





カタログ番号	T501CB		
オプション番号	3500K Ra80		
使用ランプ	LXR8-SW35		
ランプ光束	1148.0	lm	1.000
最大光度	3461.4 cd		
1/2ビーム角			
A断面	25.80 °		
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	3461
10°	2295
20°	692
30°	153
40°	22
50°	4
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

G.E.M. 60SPOT

断面



照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1148 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.63	0.61	0.59	0.63	0.60	0.59	0.62	0.60	0.59	0.62	0.60	0.58	0.58
	0.70	0.69	0.66	0.64	0.68	0.65	0.64	0.67	0.65	0.63	0.67	0.65	0.63	0.62
	1.00	0.74	0.71	0.69	0.72	0.70	0.68	0.71	0.69	0.68	0.70	0.68	0.67	0.66
	1.25	0.76	0.73	0.71	0.74	0.72	0.70	0.73	0.71	0.70	0.72	0.70	0.69	0.68
	1.50	0.78	0.75	0.73	0.76	0.74	0.72	0.74	0.73	0.71	0.73	0.71	0.70	0.69
指	2.00	0.80	0.78	0.76	0.78	0.76	0.75	0.76	0.75	0.73	0.74	0.73	0.72	0.70
	2.50	0.82	0.80	0.78	0.79	0.78	0.76	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.71
	3.00	0.83	0.81	0.79	0.80	0.79	0.77	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72
	4.00	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.73
	5.00	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.73
数	7.00	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.77	0.77	0.76	0.74
	10.00	0.87	0.86	0.86	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.77	0.77	0.77	0.74