


2-φ4.5取付用穴

φ17通線用穴
(グロメット付き)

⑧ 取付用ビス



定格光束 514lm

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気が多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

器具
タイプ

- ・取付方向：壁付下向きのみ使用可。
- ・防雨型
- ・電源電圧100V

IP64

適合
ランプ

LED (3000K)
Ra80 8WX1

色種

| 8 | 取付用ネジ | SPC | 2 | φ4.0 | | | | |
|------|--------|-----|----|--------------|----|---|----|--------|
| 7 | 押しネジ | SUS | 2 | M4 | | | | |
| 6 | スタット | ADC | 1 | 黒色レザートーン塗装 | | | | |
| 5 | 端子台 | - | 1 | 2P | | | | |
| 4 | 電源トランス | - | 1 | 100V 50/60Hz | | | | |
| 3 | グローブ | ガラス | 1 | クリア 内面白色 | | | | |
| 2 | LED | - | 1 | 8W(3000K) | | | | |
| 1 | 本体 | ADC | 1 | 黒色レザートーン塗装 | | | | |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | | | |
| 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | - | 質量 | 1.4 kg |

カタログ
番号

K4610B 型番 B7KH-03B1-1B