


231121
160701

注記) 1. 取付の際にはTORXレンチをご用意ください。

定格光束 215lm



△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

器具タイプ	・取付方向：壁付下向きのみ使用可。 ・防雨型 ・電源電圧100V	IP64
適合ランプ	LED (3000K) Ra80	3.9WX1
色種		
カタログ番号	K4611B	型番 B7KH-04B9-1B

8	取付用ネジ	SPC	2	φ4.0 (TORX T20)
7	スタット	ADC	1	黒色レザートーン塗装
6	押しネジ	SUS	2	M4 (TORX T20)
5	端子台	-	1	2Pアース付き
4	グローブ	ガラス	1	クリア 内面白色
3	LED	-	1	3.9W (3000K)
2	電源トランス	-	1	100V 50/60Hz
1	本体	ADC	1	黒色レザートーン塗装
品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	開発部	単位	mm
				尺度 - 質量 0.95 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。