







210929



定格消費電力	
入力電圧	100V-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.046A-0.023A
消費電力	4.6W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

注記) 引掛シーリングボディは同梱されていません。

8	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理		
7	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理		
6	ガラスセード	ガラス	1	上部クリア 下部フロスト	器具タイプ	TEMPO 5774 取付簡易型
5	コード	-	1	黒色		
4	電源	-	1	AC100V入力		
3	フランジカバー	SPC	1	黒色塗装	適合ランプ	302lm Ra90 LED (2700K) 4.0x1
2	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	-	色種	グラファイト
1	取付板	SPG	1	亜鉛メッキ		
品番	品名	材質	数量	摘要		
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-
					質量	1.4 kg
					カタログ番号	129F-409G
					型番	L3FG-06Z4-1G

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。