


210513



同梱品

・取付ネジ：φ4×50／2本

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	6.8W

定格光束	517 lm
------	--------

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気が多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付け専用器具です。指定方向以外の取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 取付面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所への取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

8	カバー取付ネジ	SUS-B	2	M6
7	端子台	—	1	3P
6	取付板	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
5	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
4	電源トランス	—	1	
3	LEDユニット	—	1	
2	カバーガラス	強化ガラス	2	白色
1	本体カバー	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装

器具タイプ	・壁面取付専用（上図以外の取付は不可）
	・防雨型
ランプ	・LED 5.7W
	・3000K
	・Ra80
色種	

IP65

品番	品名	材質	数量	概要				カタログ番号	型番	
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	1.6 kg	K4639B	3B7KH-32B3-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。