



| 定格消費電力 | |
|--------|---------|
| 入力電圧 | 100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電流 | |
| 消費電力 | 5W |

| | |
|------|--------|
| 定格光束 | 371 lm |
|------|--------|

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール灯は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-------|----|--------------------|-----------|----------------------------|------|------------|-------|----|--------------|
| 7 | 支柱固定ネジ | SUS-B | 2 | M6 | 器具 タイプ | ・ボラード ・防雨型 | IP65 | | | | |
| 6 | 埋込パイプ | ST | 1 | 溶融垂鉛メッキ仕上 | | | | | | | |
| 5 | 結線ボックス | 樹脂 | 1 | | ランプ | ・LED 4W ・3000K ・Ra80 | | | | | |
| 4 | 支柱 | 木 | 1 | アコヤ材 茶色 | | | | | | | |
| 3 | カバーガラス | 強化ガラス | 1 | クリア | | | | | | | |
| 2 | LEDユニット | — | 1 | | 色種 | | | | | | |
| 1 | 本体 | ADC | 1 | 粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装 | | | | | | | |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 概要 | | | | カタログ 番号 | H4282 | 型番 | B7HH-01B3-10 |
| 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | — | 質量 | 5.8 kg | | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

240122

210518