



定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.358A
消費電力	35.8W

定格光束	1704 lm
------	---------

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。

12	キャブタイヤケーブル	クロロプレンゴム	1	5芯 黒色 5m
11	スパイク	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
10	G.Lプレート	SUS-P	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
9	ジョイントボックス	AT	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
8	フランジ	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
7	フランジ固定ネジ	SUS-B	1	M6
6	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M6
5	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
4	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
3	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
2	レンズ	シリコン	1	
1	ルーバー	グラスファイバー	1	黒色

器具タイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・フラッドライト ・スパイクタイプ ・配光：ナロー [1/2ビーム角 11°] ・防雨型 ・耐塩型 ・DALI調光対応 	IP65
ランプ	<ul style="list-style-type: none"> ・LED 32.2W ・3000K ・Ra90 	
色種		

品番	品名	材質	数量	概要				
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	3.9 kg

カタログ番号	T4538B	型番	B7TF-61B5-1B
--------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

230213

220428