



定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.342A
消費電力	34.2W
定格光束	3397 lm

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。

11	キャブタイヤケーブル	クロロプレンゴム	1	5芯 黒色 5m
10	スパイク	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
9	G.Lプレート	SUS-P	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
8	ジョイントボックス	AT	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
7	フランジ	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
6	フランジ固定ネジ	SUS-B	1	M6
5	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M6
4	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
3	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
1	レンズ	シリコン	1	

器具タイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フラッドライト</li> <li>・スパイクタイプ</li> <li>・配光：フラッド [1/2ビーム角 21°]</li> <li>・防雨型</li> <li>・耐塩型</li> <li>・DALI調光対応</li> </ul>	IP65
ランプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LED 31.1W</li> <li>・3000K</li> <li>・Ra90</li> </ul>	
色種		

品番	品名	材質	数量	概要
220428	230213			質量 3.9 kg

カタログ番号	T4539B	型番	B7TF-62B2-1B
--------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。