



赤：アース線

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.135A
消費電力	13.5W
定格光束	1411 lm

適合設置ボディ

カタログ番号：Z4166（別売）

施工上のご注意

- 本体の上端がGLライン（最終仕上面）より下がらないようにしてください。
- 器具内での結線はできません。
- キャプタイヤケーブルは切らずに使用してください。

△安全上のご注意

- 台車や車両が上を通る場所には取付けないでください。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所では使用しないでください。ランプの点灯・短寿命の原因となることがあります。
- くぼ地や冠水のおそれのある場所には取付けないでください。漏電・火災のおそれがあります。

10	キャプタイヤケーブル	クロロプレン	1	3PNCT、5芯、5m
9	ケーブルグラウンド	真鍮	1	ニッケルメッキ
8	本体カバー固定ネジ	SUS-B	5	M5
7	本体	SUS-P	1	
6	LEDユニット	—	1	
5	灯具固定ネジ	SUS-B	1	M4
4	反射鏡	AIP	1	アルマイト仕上
3	灯具力カバー	ガラス	1	クリア
2	本体カバー	SUS-P	1	ヘアライン仕上
1	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア

器具タイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地中埋設型 ・防浸型</li> <li>・灯体可動：上下30°、360°回転</li> <li>・配光：ベレーワイド</li> <li>・DALI調光対応</li> </ul>	IP68
ランプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LED 12W</li> <li>・3000K</li> <li>・Ra80</li> </ul>	
色種		

品番	品名	材質	数量	概要
第三角法	作図	開発部	単位	mm 尺度
				質量 3.0 kg

カタログ番号	J4586	型番	B7JU-31B2-10
--------	-------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。