



適合設置ボディ

カタログ番号: Z4166 (別売)

施工上のご注意

- 本体の上端がGLライン（最終仕上面）より下がらないようにしてください。
- 器具内での結線はできません。
- キャブタイヤケーブルは切らずに使用してください。

△安全上のご注意

- 台車や車両が上を通る場所には取付けないでください。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所では使用しないでください。ランプの点灯・短寿命の原因となることがあります。
- くぼ地や冠水のおそれのある場所には取付けないでください。漏電・火災のおそれがあります。

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.095A
消費電力	9.5W
定格光束	
	793 lm

9	キャブタイヤケーブル	クロロプレン	1	3PNCT、3芯、5m
8	ケーブルグラウンド	真鍮	1	ニッケルメッキ
7	電源トランス	—	1	
6	本体	SUS-P	1	
5	LEDユニット	—	1	
4	反射鏡	AIP	1	アルマイト仕上
3	本体カバー固定ネジ	SUS-B	5	M5
2	本体カバー	SUS-P	1	ヘアライン仕上
1	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア

器具タイプ	・地中埋設型 ・防浸型 ・ウォールウォッシャータイプ	IP68
	ランプ	
色種		

品番	品名	材質	数量	概要
第三角法	作図	開発部	単位	mm
			尺度	—
			質量	2.6 kg

カタログ番号	J4584	型番	B7JU-29B4-10
--------	-------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

241219

220822