



定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	18.4W
定格光束 2402 lm	

適合ポール

ポール長(地上)	埋込タイプ	ベースプレートタイプ
4000mm	U4882B	U4982B

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気が多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール灯は器具質量や風圧力に耐える場所(基礎等)に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7												
6												
5	下面カバー	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装					器具タイプ	・ポール灯 ・フロントワイド配光 ・防雨型 ・耐塩型 ・DALI調光対応	IP66	
4	反射鏡	AP	1	鏡面仕上					ランプ	・LED 15.4W ・3000K ・Ra80		
3	下面ガラス	強化ガラス	1	クリア								
2	LEDユニット	—	1						色種			
1	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装								
品番	品名	材質	数量	概要				カタログ番号	H4712B	型番	B7HC-11B2-1B	
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	4.3 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

231120

230302

190528