



適合ポール

ポール長	埋込タイプ	ベースプレートタイプ
3500	U4877B	U4977B
4000	U4878B	U4978B

注記) ポールとの固定は品番 ⑥⑦ のネジで 確実に止めて下さい。品番 ⑥ のネジは支柱との抜け防止の為のものです。支柱側の抜け防止用穴に 確実に止めてください。

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	止メネジ	SUS-B	4	M8	器具タイプ	防雨形 電源電圧100V	IP65		
6	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M5					
5	カバー	アクリル	1	乳白色	使用光源	LED (3000K) 26.5 W			
4	LEDユニット	-	1	22.8W (3000K)					
3	天蓋固定ネジ	SUS-B	4	M8					
2	天板固定ネジ	SUS-B	4	M6	色種				
1	天板	AP	1	粉体塗装下地後 上面：黒色レザートーン塗装 下面：白色塗装					
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ番号	H4715B	型番	B7HC-14B4-1B
第三角法	作図	単位	mm	尺度	-	質量	10.5kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

231120

190530