



LEDランプ定格	
LED発光色 L27=2700K 調光可能	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.45A
消費電力	38.5W

※調光器ご使用時は適合調光器を確認の上、調光器の取扱説明書や注意に従ってください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けは、20度以下の傾斜天井に取付けが可能です。指定外取付けは落下のおそれがあります。

15	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理	7	ワイヤー	SUS	2	φ1.2	器具 タイプ	取付簡易型
14	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理	6	電源ケーブル	B5BM	1	クリア		
13	ローレットナット	B5BM	2	黒色塗装	5	ワイヤー調節具	ZDC	2	クロームメッキ	適合 ランプ	アップー用LED 18Wx 1 ダウン用LED 20.5Wx 1
12	ダウン用スイッチ	PC	1	黒色	4	アーム	SPC	1	黒色塗装		
11	アップー用スイッチ	PC	1	黒色	3	フランジ	SPC	1	黒色塗装	色種	320 F-456H
10	LED		1	20.5w	2	取付板	SPC	1	クロメート処理		
9	LED		1	18w	1	引掛ソケット	コリヤ	1	250V 6A	型番	04FP-05B6-BH
8	本体	SPC/木	1	黒色塗装/7ヶ所外	品番	品名	材質	数量	摘要		
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	質量	3.6 kg		カタログ 番号	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

210416