


LEDランプ定格	
LED発光色	L30=3000K 調光可能
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.24A
消費電力	20.5W

※調光器ご使用時は適合調光器を確認の上、調光器の取扱説明書や注意に従ってください。  
 ※天然素材を使用しているため、木目や色が多少異なることや経年により変化する場合があります。



**△ 安全上のご注意**  
 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。  
 ○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘要
11	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理
10	カバー	ウォルナット	2	茶色ラッカー塗装
9	側面カバー	SPC	2	黒色メラミン塗装
8	LED	—	1	20.5W
7	本体	SPC	1	黒色メラミン塗装
6	ワイヤー	SUS	2	φ1.0
5	コード	PVC	1組	クリア
4	ローレットナット	BsBM	2	M4 黒色メラミン塗装
3	フランジ	ウォルナット	1	茶色ラッカー塗装
2	ワイヤー調整具	—	2	
1	取付板	SPG	1	脱脂処理

器具タイプ	
適合光源	LED 20.5Wx1
色種	

品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	320F-460H	型番	69FP-01B1-1H
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	3.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

220412