


8-5×10取付用小判穴






2芯ケーブル (透明)

適合光源 (別売)

LED光源 LEDユニットフラット形 LDF5タイプ-GX53 x 3

※ランプは種類によって、発光部の位置、光イメージは変化します。また、極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。ご使用にあたってはランプの取扱説明書や注意に従ってください。調光の対応もランプの取扱説明書や注意に従ってください。



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けは、25度以下の傾斜天井に取付けが可能です。指定外取付けは落下のおそれがあります。

14	レンチ	SB	1	クロメート処理
13	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理
12	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理
11	化粧金具	BsBM	3	クロームメッキ
10	セード	アクリル	1	スモーク色
9	スペーサー	BsBM	1	クロームメッキ
8	ソケットカバー	SPC	4	クロームメッキ
7	ソケット	PC	4	GX53
6	アーム	ST	1	シルバー色メタリック塗装
5	ワイヤー	SUS	2	φ1.2
4	ワイヤー調整具	—	2	フィラティールミニ
3	フランジ	SPC	1	シルバー色メタリック塗装
2	取付板	SPG	1	生地
1	ローレットナット	BsBM	2	M4 シルバー色メタリック塗装

器具タイプ	取付簡易型
適合光源	(別売) LEDユニット LDF5WX3
色種	

品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	325F-066X	型番	04FU-02B1-3X
第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	3.4 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。