



同梱品

・取付用ネジ：φ4×38/4ヶ

注記) 傾斜天井へは20度以下での取付が可能です

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けは、指定角度以下での取付けが可能です。指定外取付けは落下のおそれがあります。

10	セード	ポリカーボネート	36	クリア									
9	アーム	ポリカーボネート	18	クリア									
8	チューブ	シリコン	18	クリア									
7	ソケット	磁器	1	E26 300V 6A									
6	ワイヤー	SUS	1	φ1.2	器具タイプ	・取付簡易型 ・電源電圧100V							
5	ワイヤー調整具	BsBM	1	クロームメッキ									
4	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	250V 6A	適合光源	E26 普通ランプ クリア							
3	ローレットナット	BsBM	2	白色塗装		150WX1							
2	フランジ	ABS	1	白色	色種								
1	取付板	SPG	1										
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ番号	131P2892	型番	V3PC-03Z3-10		
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	2.3 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。