



その他適合光源（別売）

| | |
|-------|-------------------------------|
| LED光源 | 電球形LEDランプ LDA5タイプ-E17クリアX6 |
|-------|-------------------------------|

※電球形LEDランプは製造メーカーによって発光部の位置、光イメージは変化します。また、極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。ご使用にあたっては電球形LEDランプの取扱説明書や注意に従ってください。調光の対応も電球形LEDランプ取扱説明書や注意に従ってください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けは、25度以下の傾斜天井に取付けが可能です。指定外取付けは落下のおそれがあります。

| 品番 | 名称 | 材質 | 数量 | 摘要 | 器具タイプ | 適合光源 | 色種 | カタログ番号 | 型番 | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|----|------------|-------|---------|------|-----------|--------------|------|----|-----|----|----|----|----|-----|----|--|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 取付ネジB | SWRH | 4 | クロメート処理 | 6 | ローレットネジ | BsBM | 6 | M4クロームメッキ | | | | | | | | | | |
| 13 | 取付ネジA | SWRH | 2 | クロメート処理 | 5 | 本体 | SPC | 1 | クロームメッキ | | | | | | | | | | |
| 12 | コード | PVC | 1 | クリア | 4 | ワイヤー | SUS | 3 | 生地 | | | | | | | | | | |
| 11 | ローレットナット | BsBM | 2 | クロームメッキ | 3 | 自在器 | BsBM | 3 | クロームメッキ | | | | | | | | | | |
| 10 | グローブ | ガラス | 6 | クリア | 2 | フランジ | SPC | 1 | クロームメッキ | | | | | | | | | | |
| 9 | 側面カバー | SUS | 6 | ミガキ | 1 | 取付板 | SPG | 1 | 生地 | | | | | | | | | | |
| 8 | ソケット | 磁器 | 6 | E17 300V3A | 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>第三角法</td> <td>作図</td> <td>開発部</td> <td>単位</td> <td>mm</td> <td>尺度</td> <td>質量</td> <td>6.9</td> <td>kg</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | 質量 | 6.9 | kg | |
| 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | 質量 | 6.9 | kg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 320C2199C | 04CB-10B6-6C | | | | | | | | | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。