



220406

- △ 安全上のご注意**
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 - 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
 - カーテジ・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
 - 天然素材を使用しているため木目や色が多少異なることがあります。
 - セードが支柱に取付づらい場合は位置を変えると取付やすくなる場合があります。

8	中間スイッチ	ユリア	1	黒色 300V 3A		
7	コード	塩化ビニール	1	黒色 長さ2.3m	器具 タイプ	
6	プラグ	塩化ビニール	1	黒色 125V 7A		
5	ベース	ホワイトオーク	1	クリア塗装		
4	ソケット	磁器	3	E12 250V 1A		
3	セード(B)	ホワイトオーク	3	クリア塗装	適合	E12 110V 小丸電球タイプクリア (同梱)
2	セード(A)	ホワイトオーク	4	クリア塗装	光源	10 WX 3
1	支柱	ホワイトオーク	1式	クリア塗装	色種	
品番	品名	材質	数量	摘要		
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	質量 2.4 kg
					番号	322S7503 型番 69SF-33K3-30

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。