



専用電源 (別売)	消費電力
7090T150/100-200/24/DIMPG2 (PWM調光 5~100%)	96W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取り付けてください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

付属品
・取付ネジ：3.8×38/1本

7	ディフューザ	アクリル	1	乳白色	器具タイプ	・屋内専用・吊下げ型 ・上下配光 ・電源別			
6	灯体 (大)	アルミ	1	40W 色種欄参照					
5	灯体 (小)	アルミ	2	25W 色種欄参照					
4	コード	ビニル	9	クリア	適合ランプ	LED (2700K) Ra83 84W			
3	カバー固定ネジ	真鍮	2	M3					
2	フランジカバー	鋼板	1	白色塗装					
1	埋込フランジ	鋼板	1	亜鉛メッキ仕上	色種	B : 黒色 U : 金色サテン W : 白色			
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ番号	181F-330B,U,W	型番	U1FB-04Z1-3B,U,W
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	5.0 kg	

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。