



適合電源装置 (別売)

カタログ番号	調光方式	消費電力
Z6202+Z6201-070DA	DALI	32W
Z6202+Z6201-070PW	PWM	32W
Z6202+Z6201-070DM	DMX512-A	32W
Z6192	PWM	32W

- △ 安全上のご注意
- 防滴型・軒下専用器具です。浴室などの湿気のある所には取付出来ません。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
 - 腐食環境(温泉地、重塩害地など)では使用できません。絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損のおそれがあります。
 - 天井埋込み専用器具です。傾斜天井壁面、床面には取付けないでください。指定以外の取付は火災・落下のおそれがあります。
 - 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
 - 柔らかい天井材に取付る場合は補強材を入れてください。
 - 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。



15				7	コーン	アルミ	1	鏡面仕上	器具 タイプ	天井埋込型(M型)、防滴型、軒下専用 ・ワイドタイプ ・適合電源700mA			
14				6	ディフューザ	樹脂	1	フロスト					
13				5	灯体	アルミ	1	黒色塗装仕上					
12				4	反射鏡	アルミ	1	鏡面仕上					
11				3	LED	-	1	25W	使用 光源	高輝度LED 3500K Ra90 25W×1			
10				2	ヒートシンク	アルミ	1	黒色アルマイト仕上					
9	取付パネ	ステンレス	3	1	コネクタ	ナイロン	1		色種				
8	トリムリング	アルミ	1	白色塗装仕上	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	J602CN	型番	60JK-26B9-1N
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	-	質量	0.8 kg				

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

230517