配光特性

図番　YL230084

yamagiwa

カタログ番号	T4545B
使用ランプ	511 lm
ランプ光束	511.0 lm 1.000
最大光度	16181.8 cd
1／2ビーム角	
A断面	8.00 °
C断面	
B断面	

断　面

角度	光度
0°	16182
10°	908
20°	81
30°	25
40°	2
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0





照 明 率 表		平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 511 (光束)/(間口＊奥行)												
床面反射率 %		20												0
天井面反射率 %		80			60			40			20			0
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	1.03	1.01	0.99	1.02	1.00	0.99	1.02	1.00	0.99	1.01	1.00	0.98	0.98
	0.70	1.06	1.03	1.01	1.05	1.03	1.01	1.04	1.02	1.00	1.03	1.01	1.00	0.99
	1.00	1.09	1.06	1.04	1.07	1.05	1.03	1.06	1.04	1.02	1.04	1.03	1.02	1.00
	1.25	1.10	1.08	1.06	1.08	1.06	1.05	1.07	1.05	1.03	1.05	1.03	1.02	1.01
	1.50	1.12	1.09	1.07	1.09	1.07	1.06	1.07	1.06	1.04	1.05	1.04	1.03	1.01
指	2.00	1.14	1.11	1.09	1.11	1.09	1.07	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.02
	2.50	1.15	1.13	1.11	1.12	1.10	1.09	1.09	1.08	1.06	1.06	1.05	1.04	1.02
	3.00	1.16	1.14	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.05	1.02
	4.00	1.17	1.16	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.02
	5.00	1.18	1.17	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10	1.09	1.09	1.07	1.06	1.06	1.02
数	7.00	1.19	1.18	1.17	1.15	1.14	1.13	1.11	1.10	1.10	1.07	1.06	1.06	1.03
	10.00	1.20	1.19	1.19	1.15	1.15	1.14	1.11	1.11	1.10	1.07	1.07	1.06	1.03