



定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.1A
消費電力	10W

定格光束	528 lm
------	--------

△ 安全上のご注意	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。</li> <li>○振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。</li> </ul>	
器具タイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フラッドライト</li> <li>・スパイクタイプ</li> <li>・配光：ナロー[1/2ビーム角 9°]</li> <li>・防雨型</li> <li>・耐塩型</li> </ul>
ランプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LED 8.8W</li> <li>・3000K</li> <li>・Ra90</li> </ul>
色種	IP65
品番	T4554B
型番	B7TF-77B5-1B

14	プラグ	塩化ビニル	1	接地2P 125V 7A
13	キャブタイヤケーブル	ビニル	1	0.75×3芯 黒色 5m
12	スパイク	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
11	G.Lプレート	SUS-P	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
10	ジョイントボックス	AT	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
9	フランジ固定ネジ	SUS-B	1	M6 六角穴付
8	フランジ	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
7	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M6
6	コード	ビニル	1	黒色
5	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
4	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
3	レンズ	シリコン	1	
2	ルーバー	グラスファイバー	1	黒色
1	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装

品番	品名	材質	数量	概要
230522	第三角法	作図	開発部	単位 mm 尺度 質量 2.45 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。