



※LEDの光色・明るさには、若干の個体差があります。

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.097A
消費電力	9.7W

定格光束	304 lm
------	--------

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- 器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備があると倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7																							
6																							
5																							
4	キャプタイヤ	-	1	ケーブル長：10m																			
3	取付板	SUS-P	1																				
2	ディフューザー	ポリカーボネート	1	乳白色																			
1	本体	ポリマーコンクリート	1	コンクリートグレー色塗装																			
品番	品名	材質	数量	概要		器具 タイプ	EMPTY 4136					IP65											
129H-316	型番	L3HF-02Z9-10					ランプ			・LED 4.3W×2 ・3500K ・Ra70													
129H-316	色種						カタログ 番号																
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	20.9 kg															

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。