yamagiwa

230602



定格消費電力	
入力電圧	100~240V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.14A
消費電力	14.2W

定格光束	183 lm

※LEDの光色・明るさには、若干の個体差があります。

⚠ 安全上のご注意

- ○ 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- ○ 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ○ 器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますと倒れ・器具落下の原因となることがあります。

品番	品名	材質	数量	概要
7				
6	取付板	SUS−P	1	t4mm
5	ベース固定ネジ	SUS	3	M5
4	電源	——	1	
3	ベース	SUS−P	1	色種欄参照
2	ディフューザー	メタクリレート	4	乳白色
1	支柱	ガラス繊維入り樹脂	1	色種欄参照

第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 mm | 尺度 — | 質量 7.0 kg

器具タイプ	BAMBOO 4805 IP66
ランプ	・LED 3W×4 ・2700K ・Ra90
色種	H: オキサイド U: カーキ G: オフホワイト
カタログ番号	129H−321H 129H−321U 129H−321G
型番	L3HF−07Z5−1H L3HF−07Z5−1U L3HF−07Z5−1G

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。