

230524

MAX.2000

1000

37

φ26


φ168

φ200

φ145 120° 120° 45° 20°

3-φ5 取付用穴

φ14 電源用穴



定格消費電力
100V
2.3W

定格光束	96lm
------	------

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。補強された場所に取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外の取付けは、落下のおそれがあります。

注記1) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

13					6	LEDユニット	—	1		器具タイプ	LEDペンダント 非調光 AC100V		
12					5	本体	SPC	1	黒色(B)/白色(W)				
11					4	コード	ビニール	1	黒色(B)/白色(W)	ランプ	LED 2.1W 2700K, Ra80		
10					3	フランジカバー	SPC	1	黒色(B)/白色(W)				
9					2	フランジ	SPC	1	黒色(B)/白色(W)	色種	B(ブラック)/W(ホワイト)		
8	取付ネジ	SWRH	3	クロメート処理	1	電源	—	1					
7	ディフューザー	プレスガラス	1	フロスト	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	129F-518B/W	型番	L3FC-21Z9-1B/W
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	1.8 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。