



定格表

入力電圧	AC100~242V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.75A~0.31A
消費電力	75W

適合電源
7090T90/100-242/24DIMPG3

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定以外の取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 本製品は必ず指定の適合電源と組み合わせて使用してください。指定以外での使用は感電・火災のおそれがあります。

15					7	コード		1	クリア	器具 タイプ	・屋内専用 ・吊下げ型 ・電源別
14					6	ワイヤー	ステンレス	4	φ1.2		
13					5	ワイヤー調節具	真鍮	2	メッキ仕上		
12	吸音パネル	樹脂	2	色種欄参照	4	カバー固定ナット	真鍮	2	M4 白色塗装	使用 光源	高輝度LED 3000K 24V 37W+28W
11	灯具	アルミ	1	アルマイト仕上	3	フランジカバー	鋼板	2	白色塗装		
10	LED (下)		1	37W Ra90	2	吊下金具	ステンレス	2		色種	B: ブラック A: ブルー L: ベージュ
9	パネル固定具	アルミ	4	シルバー色塗装	1	埋込フランジ	鋼板	2			
8	LED (上)		1	28W Ra90	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	131F-537B,A,L
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	16 kg	型番	V3FD-17Z9-0B,A,L

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

230525