



定格消費電力	
入力電圧	100-240V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.69-0.29A
消費電力	69W

定格光束	2510lm
------	--------

電源（内蔵）	
[形名]B2-700-130PWWF	
PWM信号制御調光方式	
調光範囲 5~100% (100-240V)	

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因と
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外の取付けは、落下・火災のおそれがあります。

9	取付ネジ	SWRH	3	クロメート処理
8	セード	ALP	3	白色塗装
7	LEDユニット	—	3	
6	ディフューザー	樹脂	3	乳白
5	コード	ビニール	1	白色
4	コードストッパー	樹脂	1	黒色
3	フランジ	ALP	1	白色塗装
2	電源	—	1	
1	取付板	SPG	1	
品番	品名	材質	数量	概要
第三角法	作図	開発部	単位	mm
			尺度	—
			質量	4.6 kg

器具 タイプ	TRIPLE PEAK DOWN		
	・電源内蔵		
ランプ	・LED 60W		
	・2700K		
色種	ホワイト		
カタログ 番号	133F-550W	型番	N8FB-02Z1-3W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

240415