



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シェード	1	アルミ	艶消し白塗装仕上げ
2	LED電球	1	樹脂、ガラス	LDA4LWG40W-TM(東京メタル)
3	ソケット(E26)	1	磁器	L-261(山本窯業)
4	吊り下げコード	1	ビニル	HVCTF2 0.75mm φ6.5mm 300V(白色)
5	引掛シーリング	1	樹脂	センタック
6	シーリングカバー	1	亜鉛ダイキャスト	艶消し白塗装仕上げ
7	DISCタイプシェード	1	アルミ	艶消し白塗装仕上げ
8				
9				
10				
11				

・製品は予告なく変更する場合があります。

#### 色種類

品番	本体	吊り下げコード
29102041	ホワイト	ホワイト

#### ⚠ 安全に関するご注意

- ・ 本器具は、室内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用出来ません。器具落下・破損・感電の原因となります。
- ・ 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形破損・短寿命の原因となります。
- ・ 本器具は、屋内専用ですので風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下・破損の原因となります。
- ・ 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・ 本器具には、指定する部品をご使用ください。指定外の部品を使用すると火災・感電・破損の原因となります。
- ・ 本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・感電・破損・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊具をご使用ください。

電圧(V)	適合ランプ	名称	Kori pendant light with Disc Shade	
100V	LDA7LWG60W-TM (東京メタル) 60Wタイプ		品名 図番	
電流(A)	設計 製図 検図 承認			
0.6A				
第三角法	単位 mm	アルテック		